

## SEGA A NASTRO • 355 MM

SRU355

Scheda prodotto



### Caratteristiche

- Struttura meccanosaldata rigida e robusta.
- Base d'appoggio stabile in acciaio.
- Ampio banco in ghisa d'alluminio.
- Guida lama superiore e lama inferiore a 3 cuscinetti.
- Regolazione tensione lama mediante rotella.
- Spazzola per la pulizia sul volano inferiore per permettere alla lama di avere una buona aderenza.
- 2 velocità di taglio tramite modifica della posizione della cinghia a seconda del materiale da tagliare, legno/acciaio.
- Guida di taglio longitudinale con graduazione su entrambi i lati della lama.
- Guida obliqua regolabile da - 60° a + 60°, posizionabile sia a destra che a sinistra della lama.
- Interruttore di sicurezza su ogni porta.
- La macchina è fornita completa di base d'appoggio, guida di rifinitura, guida obliqua, 1 lama 16 mm, chiavi e manuale d'uso.



Volani in ghisa d'acciaio equilibrati



2 velocità di taglio per legno e metalli non ferrosi



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

## Dati tecnici

<b>GARANZIA</b>	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	900 W - S1
<b>Ingombro</b>	870 x 750 x 1700 mm
Collo di cigno	345 mm
Altezza di taglio max	205 mm
Dimensioni della lama	2490 x 6 - 20 mm
Misure banco Sega	548 x 400 mm
Inclinazione banco	Da 0° a 45°
Altezza di lavoro	1020 mm
Diametro volani	350 mm

<b>Velocità di taglio</b>	440 - 900 m/min
Numero di velocità	2
Guida angolare	± 60°
Diametro di uscita aspirazione	Ø 100 mm
Peso netto	84 kg
Rif. ricambi	110200 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3700501700160
Spedizione	1155 x 380 x 520 mm
Peso lordo	91 kg