

SEGA A NASTRO • 355 MM

SRU356

1450 W 100 kg

Scheda prodotto




Caratteristiche

- Struttura meccanosaldata rigida e robusta.
- Ampio banco in ghisa d'alluminio.
- Guida lama superiore e lama inferiore a rotelle.
- Guida lama superiore montata su cremagliera e regolabile in altezza con manovella.
- Leva di allentamento rapido della lama.
- Spazzola per la pulizia sul volano inferiore per permettere alla lama di avere una buona aderenza.
- 2 velocità di taglio tramite modifica della posizione della cinghia a seconda del materiale da tagliare, legno/acciaio.
- Guida di taglio longitudinale con graduazione sul lato sinistro della lama.
- Guida obliqua regolabile da - 60° a + 60°, posizionabile sia a destra che a sinistra della lama.
- Interruttore di sicurezza su ogni porta.
- La macchina è fornita completa di base d'appoggio, guida di rifinitura, guida obliqua, 1 lama 10 mm, kit per lo spostamento, chiavi e manuale d'uso.



Volani in ghisa d'acciaio equilibrati



Guida lama superiore e lama inferiore a rotelle



Banco inclinabile a 45°



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2	Velocità di taglio	440 - 900 m/min
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	1450 W - S1	Numero di velocità	2
Ingombro	850 x 770 x 1800 mm	Guida angolare	± 60°
Collo di cigno	345 mm	Diametro di uscita aspirazione	Ø 100 mm
Altezza di taglio max	235 mm	Peso netto	100 kg
Dimensioni della lama	2630 x 6 - 20 mm	Rif. ricambi	110600 (+ N°/ vista esplosa)
Misure banco Sega	548 x 400 mm	Gencod	3700501703383
Inclinazione banco	Da 0° a 45°	Spedizione	1300 x 460 x 590 mm
Altezza di lavoro	1040 mm	Peso lordo	110 kg
Diametro volani	350 mm		