

SEGA DA BANCO CON INCISORE E CARRELLO A FILO LAMA • 315 MM

SST315

3000 W 285 kg

Scheda prodotto




Caratteristiche


- Struttura e rivestimento carter motore saldati.
- Banco di segatura e prolunga destra in ghisa d'acciaio + seconda prolunga destra e in uscita saldata.
- Banco carrello di grandi dimensioni con asta graduata e battuta estensibile a 2250 mm.
- Cavalletto di rinforzo che consente una migliore stabilità della macchina durante la lavorazione di elementi di grandi dimensioni sul carrello di taglio.
- Uscita aspirazione su proteggi lama Ø 30 mm, collegata al collettore tramite flessibile (incluso).
- La macchina è fornita completa di guida di rifinitura, battuta di rifilatura, una lama carburo Ø 315 a 40 denti, un incisore estensibile Ø 100 mm x 12 denti, prolunghe banco, pressore, guida obliqua, punteria, chiavi e manuale d'uso.



Carrello a filo lama da 2000 mm



Lama Ø 315 inclinabile a 45° e incisore da 100 mm



Guida di rifinitura con regolazione micrometrica



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	3000 W - S1
Ingombro	3100 x 2850 x 1100 mm
Velocità di rotazione lama - incisore	4500 giri/min - 8500 giri/min
Diametro e alesaggio lama	Ø 315 / 250 x 30 mm
Inclinazione lama	45° a destra
Altezza di lavoro	850 mm
Diametro e alesaggio incisore	Ø 100 x 20 mm
Altezza di taglio max	100 / 70 mm (lama 315 / 250)
Altezza di taglio a 45°	80 / 55 mm (lama 315 / 250)
Misure banco Sega	1260 x 800 mm
Misure prolunga	310 x 500 mm

Misure carrello taglio	2000 x 270 mm
Corsa rifilatura contro asta	2050 mm
Larghezza max rifilatura	1230 mm
Diametro di uscita aspirazione	Ø 100 mm
Peso netto	285 kg
Peso lordo	285 kg
Rif. ricambi	070800 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3700501714761
Spedizione : Macchina	930 x 760 x 1040 mm
Spedizione : Carrello	2070 x 310 x 240 mm
Peso lordo	316 kg