

## ASPIRADOR DE VIRUTAS • 150 L

ASP152T



Ficha del producto



### Características

- Se puede conectar a una o varias máquinas para madera para aspirar las virutas, el serrín y el polvo.
- Base montada sobre 4 ruedecillas multidireccionales.
- Hélice de acero remachado, resistente al desgaste.
- Aletas perfiladas para optimizar el caudal de aire y minimizar el ruido.
- Ventilador, colector y base de acero mecanosoldado.
- La máquina se suministra con 1 bolsa de filtración de fieltro, 1 bolsa de recuperación de plástico, 1 tapón obturador, 2 m de tubo flexible, 2 abrazaderas de apriete, 2 correas de fleje, 1 asa, 4 ruedecillas de desplazamiento, llaves y manual de instrucciones.



Bolsa de filtración de fieltro



Correa de fleje + sujeción de la bolsa



Hélice de acero



Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

## Datos técnicos

<b>GARANTÍA</b>	2
<b>Potencia del motor (400 V - 50 Hz)</b>	1500 W - S1
<b>Volumen</b>	850 x 610 x 1950 mm
<b>Velocidad de rotación</b>	2950 rpm
<b>Diámetro de la hélice</b>	Ø 305 mm
<b>Diámetro de entrada del ventilador</b>	Ø 125 mm
<b>Cantidad y diámetro del ventilador</b>	Ø 2 x 100 mm
<b>Longitud del flexible</b>	2 m
<b>Velocidad del aire</b>	30,4 m/s
<b>Caudal de aire</b>	1344 m <sup>3</sup> /h
<b>Dimensiones de la bolsa de recuperación de plástico</b>	Ø 500 x 1250 mm

<b>Dimensiones de la bolsa de recuperación de algodón</b>	Ø 500 x 1000 mm
<b>Capacidad de recuperación</b>	150 L
<b>Dimensiones de la bolsa de filtración de fieltro</b>	Ø 500 x 850 mm
<b>Clase de polvo / zona</b>	5 µ
<b>Peso neto</b>	39 kg
<b>Referencia para piezas</b>	090900 (+ N°/ despiece)
<b>Código de barras</b>	3661589072535
<b>Embalaje</b>	920 x 580 x 580 mm
<b>Peso bruto</b>	43 kg