

## ASPIRADOR DE VIRUTAS • 150 L

ASP152

1500 W 39 kg

Ficha del producto



### Características

- Se puede conectar a una o varias máquinas para madera para aspirar las virutas, el serrín y el polvo.
- Base montada sobre 4 ruedecillas multidireccionales.
- Hélice de acero remachado, resistente al desgaste.
- Aletas perfiladas para optimizar el caudal de aire y minimizar el ruido.
- Ventilador, colector y base de acero mecosoldado.
- La máquina se suministra con 1 bolsa de filtración de fieltro, 1 bolsa de recuperación de plástico, 1 tapón obturador, 2 m de tubo flexible, 2 abrazaderas de apriete, 2 correas de fleje, 1 asa, 4 ruedecillas de desplazamiento, llaves y manual de instrucciones.



Bolsa de filtración de fieltro



Correa de fleje + sujeción de la bolsa



Hélice de acero

Consulte nuestras 8000 referencias y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

## Datos técnicos

<b>GARANTÍA</b>	2
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
<b>Volumen</b>	850 x 610 x 1950 mm
Velocidad de rotación	2950 rpm
Diámetro de la hélice	Ø 305 mm
Diámetro de entrada del ventilador	Ø 125 mm
Cantidad y diámetro del ventilador	Ø 2 x 100 mm
Longitud del flexible	2 m
Velocidad del aire	30,4 m/s
Caudal de aire	1344 m <sup>3</sup> /h
Dimensiones de la bolsa de recuperación de plástico	Ø 500 x 1250 mm

Dimensiones de la bolsa de recuperación de algodón	Ø 500 x 1000 mm
Capacidad de recuperación	150 L
Dimensiones de la bolsa de filtración de fieltro	Ø 500 x 850 mm
Clase de polvo / zona	5 µ
Peso neto	39 kg
Referencia para piezas	090800 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589071675
Embalaje	920 x 580 x 580 mm
Peso bruto	43 kg