

## ASPIRATRUCIOLI • 60 L

### LOASP060

Scheda prodotto



### Caratteristiche

- Base saldata montata su 4 rotelle, di cui 2 multidirezionali.
- Ampia maniglia per facilitare il trasporto.
- Ugello di aspirazione a terra fissato sulla base.
- Potente motore asincrono 750 W, resistente e silenzioso.
- Elica in acciaio rivettata per una maggiore resistenza all'usura e alette profilate per ottimizzare la portata di aria e ridurre al minimo il rumore.
- Corpo ventola, collettore e montanti in acciaio saldato.
- Sacchetto filtrante in feltro e sacchetto di recupero in plastica.
- Connessione ventola Ø 100 mm.
- Tubo di collegamento molto resistente (doppio strato in PVC con spira in poliammide), morbido e molto maneggevole.
- La macchina è fornita completa di 1 sacchetto filtrante in feltro e 1 sacchetto di recupero in plastica, 1 ugello di aspirazione a terra, flessibile 0,75 m, 2 fascette, 2 cinghie a nastro, chiavi e manuale d'uso.



Sacchetto filtrante  
in feltro



Consultate le nostre 8000 referenze  
e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

## Dati tecnici

<b>GARANZIA</b>	2	<b>Dimensioni del sacchetto di recupero in plastica</b>	Ø 370 x 750 mm
<b>Potenza motore (230 V - 50 Hz)</b>	750 W - S1	<b>Dimensioni del sacchetto di recupero in cotone</b>	Ø 370 x 640 mm
<b>Ingombro</b>	870 x 380 x 1520 mm	<b>Capacità di recupero</b>	60 L
<b>Velocità di rotazione</b>	2950 giri/min	<b>Dimensioni del sacchetto filtrante in feltro</b>	Ø 370 x 650 mm
<b>Diametro elica</b>	Ø 230 mm	<b>Classe polvere / filtrazione</b>	5 µ
<b>Diametro ingresso ventola</b>	Ø 100 mm	<b>Peso netto</b>	24 kg
<b>Numero e diametro connessioni</b>	Ø 1 x 100 mm	<b>Rif. ricambi</b>	090000 (+ N°/ vista esplosa)
<b>Lunghezza flessibile</b>	0,75 m	<b>Gencod</b>	3700501700092
<b>Velocità aria</b>	14,15 m <sup>3</sup> /min - 500 CFM	<b>Spedizione</b>	760 x 450 x 460 mm
<b>Portata aria</b>	849 m <sup>3</sup> /h	<b>Peso lordo</b>	27 kg