


LEVIGATRICE PER PARETI • 225 MM

LOPOM226



Scheda prodotto



Caratteristiche

- Sistema di aspirazione integrato per potere utilizzare la macchina senza aspiratore, tubo flessibile di aspirazione (2 m) ad aggancio e sacchetto di recupero polvere lavabile con tracolla.
- Avvio progressivo con variatore elettronico che consente di adattare la velocità di rotazione al lavoro che si esegue.
- Avvio tramite grilletto con pulsante di blocco per lavorare senza interruzioni.
- Testa di levigatura profilata per poter raggiungere gli angoli.
- Fissaggio del disco per la levigatura tramite velcro direttamente sul platorello.
- Maniglia principale con rivestimento « Soft Grip », maniglia laterale ausiliaria posizionabile a destra o a sinistra del dispositivo.
- La macchina è fornita completa di 1 maniglia aggiuntiva, 1 sacchetto di recupero polvere, 1 flessibile di aspirazione, 6 dischi per levigatura (grana 80, 100, 120, 150, 180, 240), una coppia di spazzole di ricambio, chiave e manuale d'uso.



Testa di levigatura profilata per angoli



Sacchetto di recupero polvere 25 L (lavabile) con tracolla



Pulsante di blocco e variatore di velocità



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	900 W
Velocità di rotazione	1000 ~ 2000 giri/min
Diametro levigatura	Ø 225 mm
Diametro di uscita aspirazione	Ø 35 mm
Fissaggio utensili	Velcro
Pressione acustica LpA	82 dB(A), K=3dB(A)
Potenza acustica LwA	93 dB(A), K=3dB(A)

Vibrazione mano-braccio	4,64 m/s ² , K= 1,5 m/s ²
Classe di protezione	II
Peso netto	2,6 kg
Rif. ricambi	600200 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3661589093073
Spedizione	300 x 270 x 260 mm
Peso lordo	4 kg