

## TRAPANO DA BANCO E TRAPANO A COLONNA

PRC020



Scheda prodotto



### Caratteristiche

- Banco, base e testa di perforazione in ghisa d'acciaio grigia.
- Base forata per poter fissare la macchina a terra.
- Mandrino montato su cuscinetti a sfera.
- Banco orientabile a 360° e inclinabile fino a 45°, con gola di recupero lubrificante.
- Salita e discesa banco tramite cremagliera.
- Battuta con profondità regolabile.
- Braccio argano con maniglie « Soft Grip ».
- Morsa da 100 mm (4") per il blocco degli elementi.
- Mandrino autoserrante B18.
- La macchina è fornita completa di albero portamandrino CM2-B18, mandrino autoserrante B18, estrattore di coni, morsa di serraggio da 100 mm, chiavi e manuale d'uso.



Pulsante di arresto d'emergenza a fungo



Pulegge in acciaio



Carter mandrino oscillante e regolabile



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

### Dati tecnici

<b>GARANZIA</b>	2
<b>Potenza motore (230 V - 50 Hz)</b>	600 W - S1
<b>Velocità di rotazione</b>	180 ~ 2740 giri/min
<b>Ingombro</b>	690 x 350 x 1060 mm
<b>Capacità di perforazione</b>	20 mm
<b>Mandrino di trasmissione</b>	Cono Morsa CM2
<b>Diametro colonna</b>	Ø 73 mm
<b>Corsa testa</b>	80 mm
<b>Capacità di serraggio mandrino</b>	Da 1 a 16 mm
<b>Numero di velocità</b>	12

<b>Collo di cigno</b>	190 mm
<b>Distanza mandrino - base / mandrino - banco</b>	1190 / 700 mm
<b>Diametro mandrino</b>	Ø 47 mm
<b>Misure banco</b>	305 x 305 mm
<b>Misure base</b>	485 x 290 mm
<b>Peso netto</b>	61 kg
<b>Rif. ricambi</b>	830200 (+ N°/ vista esplosa)
<b>Gencod</b>	3661589071668
<b>Spedizione</b>	1410 x 490 x 235 mm
<b>Peso lordo</b>	64 kg