

TRAPANO DA BANCO E TRAPANO A COLONNA

PRE020



Scheda prodotto



Caratteristiche

- Banco, base e testa di perforazione in ghisa d'acciaio grigia.
- Base forata per poter fissare la macchina su struttura.
- Mandrino montato su cuscinetti a sfera.
- Banco orientabile a 360° e inclinabile fino a 45°, con gola di recupero lubrificante.
- Salita e discesa banco tramite cremagliera.
- Battuta con profondità regolabile.
- Braccio argano con maniglie « Soft Grip ».
- Morsa da 100 mm (4") per il blocco degli elementi.
- Mandrino autoserrante B18.
- La macchina è fornita completa di albero portamandrino CM2-B18, mandrino autoserrante B18, estrattore di coni, morsa di serraggio da 100 mm, chiavi e manuale d'uso.



Pulsante di arresto d'emergenza a fungo



Pulegge in acciaio



Carter mandrino oscillante e regolabile



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	600 W - S1
Velocità di rotazione	180 ~ 2740 giri/min
Ingombro	690 x 350 x 1060 mm
Capacità di perforazione	20 mm
Mandrino di trasmissione	Cono Morsa CM2
Diametro colonna	Ø 73 mm
Corsa testa	80 mm
Capacità di serraggio mandrino	Da 1 a 16 mm
Numero di velocità	12

Collo di cigno	190 mm
Distanza mandrino - base / mandrino - banco	600 / 470 mm
Diametro mandrino	Ø 47 mm
Misure banco	305 x 305 mm
Misure base	485 x 290 mm
Peso netto	55 kg
Rif. ricambi	830300 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3661589071651
Spedizione	800 x 500 x 300 mm
Peso lordo	58 kg