

SEGA A NASTRO PER METALLO MANUALE • 125 MM

SRM125

400 W 23 kg

Scheda prodotto



Caratteristiche

- Motore DC senza spazzola: alta resa, durata, livello acustico ridotto, nessuna manutenzione.
- Macchina leggera e trasportabile, ideale per i cantieri e lavori da realizzare in loco.
- Discesa manuale dell'archetto con molla di richiamo.
- Archetto girevole fino a 60°.
- Battuta lunghezza per tagli ripetitivi.
- Interruttore elettromagnetico, spia di tensione, leva di comando con grilletto di avvio.
- Leva di regolazione della tensione della lama, guide lama a cuscinetti.
- Variatore elettronico per adattare la velocità di taglio al materiale.
- La macchina è fornita completa di battuta lunghezza, lame HSS bimetallica 8/12 TPI e manuale d'uso.



Variatore di velocità, pulsante di ripristino, spia di tensione



Leva di regolazione della tensione della lama



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	400 W - S6 (30%)
Dimensioni della lama	1435 x 13 x 0,65 mm
Velocità di taglio	38 - 80 m/min
Altezza di lavoro	Su un banco di lavoro
Apertura morsa	125 mm
Discesa/Salita archetto	Manuale
Rotazione archetto	0° a 60°
Capacità di taglio max a 90°	Ø 125 mm / 127 x 125 mm

Capacità di taglio max a 45°	Ø 80 mm / 80 x 100 mm
Misure con archetto alzato	630 x 310 x 690 mm
Pressione acustica LpA	77 dB(A) a vuoto
Potenza acustica LwA	90 dB(A) a vuoto
Peso netto	23 kg
Rif. ricambi	800500 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3661589103642
Spedizione	730 x 383 x 455 mm
Peso lordo	25 kg